



บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

สีน้ำ ชุปเปอร์อะคริลิก ภายใน ซีสโต้(มอก.272-2541)

ชนิด	เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากซุปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่ซีดจาง ป้องกันคราบที่เกิดจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ แผ่นยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบ นอกจากนี้ยังสามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่ (Self-Primer)
สี	ตามแคตตาล็อกของซีสโต้
ความเงา	ด้าน
เนื้อที่ทาได้ (ตามทฤษฎี)	35-40 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 2 - 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	110- 120 เกลียว อุณหภูมิ 25 ⁰ ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.4 - 1.6
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
การใช้	ใช้สำหรับทาพื้นปูน อิฐ คอนกรีต และกระเบื้อง ภายในอาคาร หรือกำแพง โดยมีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาวะอากาศแบบเขตร้อน อีกทั้งป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ภายใน ซีสโต้ หรือสีรองพื้นปูนกันด่าง ซีสโต้ สำหรับพื้นผิวเก่าและเป็นฝุ่นขอล็ก จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วยน้ำยาออลซีลของซีสชั่นส์ก่อน