



บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

สีน้ำ ชุปเปอร์อะคริลิก ภายใน สีสโต้

ชนิด

เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากชุปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่ซีดจาง ป้องกันคราบที่เกิดจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ แผ่นยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบ นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่(Self Primer)

สี

ตามแคตตาล็อกของสีสโต้

ความเงา

ด้าน

เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)

30 – 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว

ระยะเวลาแห้ง

แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง

แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 2 – 4 ชั่วโมง

การทา

โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง

ความหนืด

110– 120 เคว ณ อุณหภูมิ 25 ° ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์

ความถ่วงจำเพาะ

1.5 – 1.6

น้ำมันผสม / ล้างสี

ใช้น้ำสะอาด

จุดวาบไฟ

ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)

การใช้

ใช้สำหรับทาพื้นปูน อิฐ คอนกรีต และกระเบื้อง ภายในอาคารหรือกำแพง โดยมีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาวะอากาศแบบเขตร้อน อีกทั้งป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สภาพพื้นผิวก่อนใช้

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก

รองพื้น

สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีน้ำชุปเปอร์อะคริลิก ภายใน สีสโต้ ได้ หรือสีรองพื้นปูนกันด่าง สีสโต้

สำหรับพื้นผิวเก่าและเป็นฝุ่นซอด้ก จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วยน้ำยาออลซิลของสีสชั่นส์ก่อน