



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

สีน้ำ ชุปเปอร์อะคริลิก ภายนอก ซีสโคลักซ์ Sisolux Exterior

ชนิด	เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากซุปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่ซีดจาง ป้องกันคราบที่เกิดจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ แผ่นยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบ นอกจากนี้ยังสามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่(Self Primer) ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
สี	ตามแกลตาลีอก
ความเงา	ด้าน
เนื้อที่ทาได้ (ตามทฤษฎี)	35 – 40 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 2 – 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	110– 120 เเคู ณ อุณหภูมิ 25 ° ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.45 – 1.55
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
การใช้	ใช้สำหรับทาพื้นปูน อิฐ คอนกรีต และกระเบื้อง ภายนอกอาคาร หรือกำแพง โดยมีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาวะอากาศแบบเขตร้อน อีกทั้งป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ภายนอก ซีสโคลักซ์ หรือสีรองพื้นปูนกันด่าง ไพร์เมอร์ เอ สำหรับพื้นผิวเก่าและเป็นฝุ่นซอล์ก จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วยน้ำยาออลชีลของซีสชั่นส์ก่อน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

28/07/59-SSP /1