



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOFLOOR 1200(L)

อีพอกซีมอร์ตาร์

รายละเอียด	เป็นอีพอกซี 2 ส่วนผสมใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีต ถูกออกแบบสูตรเพื่อให้สามารถผสมทรายแห้งแล้วปาดได้ง่าย และเรียบ ใช้ติดตั้งเป็นชั้นกลางเพื่อเสริมความแข็งแรงและช่วยเรื่องความทนทานต่อสารเคมีและสมบัติเชิงกลให้กับงานพื้น สามารถยึดเกาะและแข็งตัวได้แม้สภาวะที่พื้นคอนกรีตมีความชื้น					
คุณสมบัติ	มีความทนทานต่อแรงกระแทก, สารเคมี และการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปัดด้วยบนสภาพผิวคอนกรีตขึ้นได้ ใช้ติดตั้งที่ความหนา 1000-3000 ไมครอน (1-3 มม.) หรือหนากว่านี้โดยการเพิ่มปริมาณทราย					
สมบัติทางกายภาพ	ร้อยละของแข็ง	..100...%				
	ความหนาฟิล์มเปียก	1000-3000 ไมครอน				
	ความหนาฟิล์มแห้ง	1000-3000 ไมครอน				
	จุดวาบไฟ	> 90 °C				
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	1.0 kg/m2/mm (เฉพาะเรซิน)				
	สี	เหลืองใส				
	ความเงา/ด้าน	เงา				
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	เกรียง				
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 °C				
	ความชื้นของอากาศ	85% R.H.				
	สัดส่วนในการผสม	2 : 1 (โดยน้ำหนัก)				
	Drying Time					
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบทับ		
				Minimum	Maximum	Pot Life
	25 °C	6 ชม.	24 ชม.	24 ชม.	--	40 ชม.
	30 °C	5 ชม.	16 ชม.	16 ชม.	--	30 นาที
	35 °C	4 ชม.	12 ชม.	12 ชม.	--	15 นาที
	เพื่อยืดระยะเวลาในการทำงานในวันที่อากาศร้อน ควรแบ่งผสมทีละน้อยๆ หลังผสมเสร็จ ควรเทวัสดุลงไปบนพื้นเพื่อให้เนื้อวัสดุแผ่บางๆ (หากวัสดุอยู่ในถัง จะแข็งตัวอย่างรวดเร็ว)					
รายละเอียดเพิ่มเติม	การทำความสะอาดอุปกรณ์	Thinner No.9				
	ขนาดบรรจุ	30 kg ต่อชุด (A+B)				
	ชั้นรองพื้น	Siscofloor 105HB				
	ชั้นทับหน้า	Siscoguard finish, Siscothane AC, Floorguard 5500, Siscofloor 5000				
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น					
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า					