



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOGUARD FINISH FLOORING

สีอีพอกซีสำหรับทา

รายละเอียด	เป็นสีอีพอกซี 2 ส่วนผสม ทำจากอีพอกซีเรซินและพอลิเอไมด์เป็นสารเร่งแข็ง ถูกออกแบบเพื่อเป็นสีที่มีความเงาสูง มีความทนทาน สามารถปกป้องพื้นผิวคอนกรีตและโลหะจากสารเคมี มีแรงยึดเกาะความทนทานที่ดีเยี่ยม					
คุณสมบัติ	เป็นสีทึบหน้า (ภายใน) ที่มีความเงาสูง มีความทนทานต่อการขีดถูและแรงกระแทกดีเยี่ยม มีแรงยึดเกาะและความทนทานดีเยี่ยม ทนทานต่อการหกรั่วไหลของสารเคมีได้ดี					
สมบัติทางกายภาพ	ร้อยละของแข็ง	..52.....%				
	ความหนาฟิล์มแห้ง	50-70 ไมครอน				
	ความหนาฟิล์มเปียก	100-150 ไมครอน				
	จุดวาบไฟ	35 °C				
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎีสี	120-150 m ² /ชุด ตามแคตตาล็อก				
	ความเงา/ด้าน	เงาและด้าน (เลือกได้)				
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง, ลูกกลิ้งทาสี				
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 0 °C				
	ความชื้นบรรยากาศขณะติดตั้ง	ไม่เกิน 85% R.H.				
	การเจือจาง	Thinner No.9 (0-10%)				
	อัตราส่วนผสม	4 : 1 (โดยน้ำหนัก)				
	เวลาในการแห้ง					
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัสได้	แห้งแข็ง	Over coating Interval		
				Minimum	Maximum	Pot Life
	25 °C	3 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	--	12 Hrs
	30 °C	2 Hrs	8 Hrs	8 Hrs	--	8 Hrs
	35 °C	1.5 Hrs	6 Hrs	6 Hrs	--	6 Hrs
รายละเอียดเพิ่มเติม	สารทำความสะอาด	Thinner No.9				
	ขนาดบรรจุ	4 kg และ 16 kg ต่อชุด				
	ชั้นรองพื้น	Siscofloor 105HB				
	ชั้นทึบหน้า	-				
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	ควรทำให้อากาศถ่ายเทขณะใช้งาน ควรสวมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูกป้องกันไอระเหยจากสารเคมี ไม่ควรสูดดมไอระเหยของตัวทำละลาย ถ้ามีการสัมผัสที่ผิวหนัง ให้ล้างให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หากเข้าตา รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หากกระคายเคืองมากให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที					
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า					